

**Cordiant** PROFESSIONAL **T**  
ГАРАНТИЯ ЭФФЕКТИВНОГО РЕШЕНИЯ



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ШИНЫ ДЛЯ СОВРЕМЕННЫХ  
ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ И АВТОБУСОВ

A side-profile photograph of a modern blue truck. The truck features a large cab with multiple windows and a prominent front grille. A long, light-colored trailer is attached to the rear of the cab. On the side of the trailer, the word "Cordiant" is written in a large, bold, sans-serif font. Below it, the words "ГАРАНТИЯ ЭФФЕКТИВНОГО РЕШЕНИЯ" are printed in a smaller, all-caps font. To the right of "Cordiant", the word "PROFESSIONAL" is written in a smaller, all-caps font, followed by a stylized graphic of a gear or wheel. The truck is positioned on a paved road, with a cloudy sky visible in the background.

Cordiant PROFESSIONAL  
ГАРАНТИЯ ЭФФЕКТИВНОГО РЕШЕНИЯ



История компании ..... 3

Инновационные технологии ..... 5

Современное оборудование ..... 11

Тесты шин Cordiant Professional ..... 12

Карта применения грузовых шин ..... 13

Продуктовая линейка Cordiant Professional ..... 15

Применяемые технологии. Сертификация ..... 26

Технические характеристики шин ..... 27

Как увеличить срок службы шины ..... 29

Схема нарезки шин ..... 30



## ИСТОРИЯ КОМПАНИИ

**1932**

Основан Ярославский шинный завод.

Первое шинное производство в СССР.

Самый крупный шинный завод в Европе

**1940**

Основан Омский шинный завод

**1960-1965**

В 1960-е годы омские грузовые шины с металлокордом превысили пробег 100 000км (рекорд компании Continental того времени составлял 75 000км)

**2006-2008**

Образован холдинг «СИБУР - Русские шины»

Консолидация шинной отрасли, в составе заводов:  
ОАО «ЯШЗ»  
ОАО «Омскшина»  
ОАО «Волтайр-Пром»  
ООО «Уралшина»  
СП «Матадор-Омскшина»  
(российско-словацкое предприятие образованное в 1995 г.  
с долями 50%/50%)

**1930-е**

**1940-е**

**1960-е**

**2000-е**



**1936**

Начат выпуск шин для первых в СССР троллейбусов

**1941-1945**

В годы второй мировой войны завод выпускал шины для авиации, артиллерии, военного автотранспорта. За годы войны Ярославский шинный завод произвел столько продукции, что ее хватило на 3200 артиллерийских и 14 тысяч авиационных полков

**1961**

На предприятии были выпущены шины для первого советского лимузина ГАЗ «М-1» - правительственного автомобиля

**2006**

Запуск первого в России производства грузовых ЦМК шин под брендом TyreX All Steel мощностью 350 000шт./год



ОАО «Кордиант» – один из лидеров по производству шин в Восточной Европе, включает в себя производственные площадки в городе Ярославль (Ярославский Шинный Завод), а в городе Омск (ОАО «Омскшина» и ЗАО «Кордиант-Восток»), шинный испытательный центр «Вершина» и научно-технический центр «Интайл».



Годовой объем продаж ОАО «Кордиант» составляет около 1 млрд. долл.



География продаж. Продукция холдинга экспортируется более чем в 30 стран мира. Cordiant поставляет свои шины в Европу, Латинскую Америку, Российскую Федерацию, страны СНГ и Балтии.

**2007**

Совместное предприятие с немецким концерном Continental в рамках сотрудничества по развитию СП «Матадор-Омскшина»

**2011**

Образован ЗАО «Кордиант-Восток» на базе СП «Матадор-Омскшина» с целью увеличения мощностей для производства шин Cordiant

**2012**

Образован холдинг **Cordiant**  
Компания фокусируется на производстве грузовых, легкогрузовых и легковых шин на 3 заводах: ОАО «ЯШЗ», ОАО «Омскшина» и ЗАО «Кордиант-Восток»

**2013**

Запуск производства грузовых ЦМК шин мощностью 650 000 шт./год. Одна из самых современных линий производства в Европе

**2010-е**



**2009**

Образован Научно-Технический Центр «Интайр» - инновационный инжиниринг в разработке легковых и грузовых шин


**2011**

CORDIANT - обладатель премии Бренд года / EFFIE 2011 в категории АВТО-МОТО (подтверждение доверия потребителей к качеству)

**2011**

Выкуп у Continental доли в СП «Матадор-Омскшина» - производство нового поколения легковых и легкогрузовых шин

**2014**

Запуск новой линейки грузовых шин по брендом **Cordiant** PROFESSIONAL 

Широкий ассортимент типоразмеров и качество шин на уровне ведущих мировых брендов



Стабильность технических характеристик и высокое качество всей продукции подтверждается международными сертификатами соответствия требованиям ISO 9001, ISO/TS 16949, правилам ЕЭК ООН 30, 54, 117 а также стандартам экологического менеджмента ISO 14001.



Производственные мощности холдинга благодаря реализации масштабной инвестиционной программы находятся на одном уровне с ведущими европейскими производителями по оснащенности оборудованием и объемам производства.

# SMART-COR УВЕЛИЧИВАЕТ ПРОБЕГ



Технология **SMART-COR** значительно  
увеличивает срок службы шины





Перевозки грузов на большие расстояния предъявляют высокие требования к пробегу и безопасности шин. Технология SMART-COR позволяет добиться увеличенного ресурса ходимости за счет повышенной износостойкости протектора, надежного каркаса и возможности неоднократной нарезки и восстановления.

**Повышенный ресурс ходимости**

Специальная резиновая смесь по технологии SMART-COR с активными центрами взаимодействия техуглерод-полимер усиливает связи между техуглеродом и каучуком и обеспечивает повышенную износостойкость шины. Таким образом, в зависимости от типоразмера ресурс ходимости шин составляет не менее 220 000 км до нарезки и восстановления\*.

**Надежный каркас с возможностью восстановления**

Фундаментом шины является каркас. Новое поколение каркасов шин Cordiant Professional за счет разработки уникального профиля шины в сочетании с применением высокопрочной марки металлокорда позволяет многократно продлевать жизненный цикл шины: с помощью углубления протектора методом нарезки и затем с помощью метода восстановления протектора. Таким образом значительно увеличивается пробег шины до 500 000 км\*.

**Гарантия эффективности**

Применение новой рецептуры брекерной смеси снижает теплообразование и обеспечивает прочную связь между резиной и металлокордом брекера. Надежная конструкция брекерного пояса повышает защиту каркаса шины и значительно увеличивает эксплуатационный ресурс шины.

\* В зависимости от назначения шины и при соблюдении правил эксплуатации, указанных на странице 29

**STONE-COR** ЗАЩИЩАЕТ ОТ КАМНЕЙ



Технология **STONE-COR** защищает  
от попадания камней в протектор шины





Российские дороги редко бывают идеальными, что требует от шины устойчивости к повреждениям. Специально для эксплуатации в сложных дорожных условиях разработана инновационная технология STONE-COR, которая защищает протектор шин от попадания камней и возможного разрушения слоев брекера.

#### Уверенность на дорогах с любым покрытием

Технология STONE-COR со специальной последовательностью камневыталкивателей уникальной трехмерной формы в канавках протектора эффективно защищает шину и слои брекера, благодаря которым при движении по грунтовым дорогам и пересеченной местности протектор не захватывает камни и не происходит разрушения верхних слоев брекера.

#### Максимальная защита шины на российских дорогах

Понимание специфики российских дорог диктует новый подход в разработке шин. Только в линейке Cordiant Professional специальные камневыталкивающие элементы по технологии STONE-COR реализованы во всех шинах: рулевой, ведущей и прицепной. Это уникальное предложение даже среди игроков премиального сегмента.

#### Эффективное самоочищение протектора

Самоочищение протектора улучшается за счет разницы деформации между шашками протектора и конусообразными выступами на дне канавки во время эксплуатации шины. Протектор не захватывает камни и очищается от кусков грязи, улучшая сцепление с дорогой.

# STEEL-COR УСИЛИВАЕТ БОРТ



Технология **STEEL-COR** позволяет  
выдержать высокие нагрузки





Эффективный бизнес требует большой отдачи, а шины при этом зачастую испытывают дополнительную нагрузку. Технология STEEL-COR усиливает борт шины, обеспечивая надежность и безопасность грузоперевозок. Сочетание надежной конструкции борта и отличных сцепных свойств шины позволяют обеспечить автотранспортным компаниям выполнение выгодных контрактов и перевозки грузов на любые расстояния.

**Усиленная конструкция борта**

Усиленная «U-образная» схема конструкции борта по технологии STEEL-COR. Высокопрочная металлокордная бортовая лента усиливает область борта и повышает надежность работы шины в сложных условиях эксплуатации.

**Повышенная прочность шины**

Новый оптимизированный профиль максимально соответствует назначению каждой шины. Снижение уровня общей деформации шины при движении, уменьшает перегрев при интенсивной эксплуатации, обеспечивая большой запас прочности каркаса. Это позволяет эксплуатировать шины на всех видах дорожного покрытия, сохраняя цельность конструкции.

**Надежность борта шины при монтаже и эксплуатации**

Бортовое кольцо гексагональной формы обеспечивает жесткую посадку на обод, гарантируя герметичность всей конструкции в процессе эксплуатации.

# СОВРЕМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

## ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА

Для производства шин Cordiant Professional на Ярославском шинном заводе установлен современный комплекс оборудования из Европы, который обеспечивает высокий уровень автоматизации производства и качества новых шин.


Новая система резиносмешения FARREL позволяет получить высокую степень однородности резиновых смесей, что повышает ресурс ходимости шин.

Новая сборочная линия голландского производителя VMI полностью автоматизирована, что позволяет осуществлять сборку шин практически без участия человека, улучшает однородность и качество шин.

Вулканизация шины осуществляется на немецких гидравлических прессах HERBERT с автоматической загрузкой.

Особое внимание уделяется контролю качества продукции. Все шины проходят рентген-контроль на установке YXLON с автоматической проверкой на линии контроля однородности. Также осуществляется визуальный осмотр на наличие внешних поверхностных дефектов, проверка шин на герметичность, статический дисбаланс.

Таким образом, происходит 100% контроль качества всех шин Cordiant Professional, поступающих в продажу.





### DEKRA AUTOMOBILE TEST (ФРАНЦИЯ)

Компания DEKRA была создана в 1925 году в Берлине как экспертная организация в автомобильной области. Сегодня концерн DEKRA – это один из международных лидеров в области независимой инспекции, проводящий миллионы экспертиз каждый год. Независимый экспертный отчет DEKRA имеет безупречную репутацию, подтвержденную во всем мире.


В 2014 году компанией DEKRA тестируются грузовые шины Cordiant Professional в центре Automobil Test DEKRA в городе Миревалль, Франция на тягачах Iveco Stralis с максимально загруженными полуприцепами. Для комплектации полуприцепов используются низкопрофильные шины 385/55R22.5, которые позволяют увеличить максимальный объем перевозимых грузов при ограничении габаритной высоты автопоезда и, как следствие, повысить эффективность грузоперевозок. Промежуточные результаты тестирования рулевых, ведущих и прицепных шин показывают равномерный износ протектора при максимально допустимой загрузке автомобиля. Шины в сложных условиях эксплуатации показывают ресурс ходимости, который находится на одном уровне с линейками ведущих мировых брендов.



### DUK TEST (СЛОВАКИЯ)

Компания DUK Test была создана в 1990 году в городе Пухов, Словакия и является экспертной организацией в области проведения испытаний автомобилей и автокомпонентов. Компания DUK Test проводит испытания шин различных производителей на предмет оценки ресурса ходимости и потребительских качеств.

В период с 2013 по 2014 год компанией DUK Test был проведен цикл испытаний шин Cordiant Professional различного посадочного диаметра: 17.5, 19.5 и 22.5. Не-прерывные круглосуточные испытания грузовых шин на тягачах Man 18.40 с полностью загруженными полуприцепами Schmitz, Verem в течение нескольких месяцев подтвердили высокий уровень пробега, который соизмерим с европейскими аналогами. Также в процессе испытаний не было нареканий по внешнему состоянию беговой дорожки и износу протектора. Все водители отметили отличные сцепные свойства шин Cordiant Professional на мокрой дороге, шина держит дорогу в любых погодных условиях.



### IDIADA TEST (ИСПАНИЯ)

История компании IDIADA началась в 1971 году при Высшей Инженерной Школе Каталонии. На сегодняшний день испанская компания Applus IDIADA является одной из крупнейших независимых европейских компаний в области инжиниринга, технологий, испытаний и сертификации (омологации) автомобильной техники.

В 2012-2013 годах в испытательном центре IDIADA были проведены сертификационные испытания шины Cordiant Professional согласно Директиве ЕС 1222/2009. По итогам тестирования рулевая, ведущая и прицепная шины Cordiant Professional имеют показатель В по торможению на мокрой дороге. Данный показатель согласно европейской маркировке превышает показатели шин ведущих мировых брендов. Таким образом, при эксплуатации автотранспорта с шинами Cordiant Professional в дождливую погоду существенно сокращается тормозной путь, что значительно повышает безопасность перевозок.



### ШИК ВЕРШИНА (РОССИЯ)

Шинный испытательный центр «Вершина» основан в 2005 году. Обладает собственным полигоном для проведения различных испытаний шин и единственный в России получил право проводить в полном объеме сертификационные испытания шин по Правилам Европейской экономической комиссии №117 (международные требования к шинной продукции).

В 2014 году испытательный центр протестировал автобусные шины Cordiant Professional в режиме максимальных нагрузок (17,9 тонн) и скоростей на дорогах городского и регионального назначения. По итогам испытаний износ протектора шин Cordiant Professional на 12% меньше в сравнении с европейским аналогом. Также, по мнению водителей шины Cordiant Professional с защитой протектора от камней обеспечили отличную самоочищаемость протектора и тяговые свойства по сравнению с конкурентом.



# КАРТА ПРИМЕНЕНИЯ ГРУЗОВЫХ ШИН

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ И РИТЕЙЛОВЫЕ  
КОМПАНИИ



ДАЛЬНОРЕЙСОВЫЕ  
ПЕРЕВОЗКИ



РЕГИОНАЛЬНЫЕ  
ПЕРЕВОЗКИ



ПАССАЖИРСКИЕ  
ПЕРЕВОЗКИ

FL-1



FR-1



VC-1

DL-1



DR-1



VC-1

TR-2



TR-1



ШИНЫ ДЛЯ РУЛЕВОЙ ОСИ

ШИНЫ ДЛЯ ВЕДУЩЕЙ ОСИ

ШИНЫ ДЛЯ ПРИЦЕПОВ И ПОЛУПРИЦЕПОВ

ПАССАЖИРСКИЕ  
ПЕРЕВОЗКИ



СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОМПАНИИ  
И ОБСЛУЖИВАНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ



СМЕШАННОЕ  
ПРИМЕНЕНИЕ



VM-1



СМЕШАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ  
И БЕЗДОРОЖЬЕ

VM-1



VM-1



DM-1



# ПРОДУКТОВАЯ ЛИНЕЙКА CORDIANT PROFESSIONAL



ДИАМЕТР	ТИПОРАЗМЕР	FL-1	FR-1	DL-1
22.5	385/65R22.5		158L (160K)	
	385/55R22.5			
	315/70R22.5		154/150L (152/148M)	
	315/80R22.5		156/150L (154/150M)	
	295/80R22.5		152/148M	
	295/75R22.5			
	315/60R22.5	152/148L		152/148K
	295/60R22.5	150/147L		150/147K
	275/80R22.5	149/146L (148/145M)		148/144L
	275/70R22.5			
19.5	13R22.5			
	11R22.5			
	245/70R19.5		136/134M	
17.5	265/70R19.5			
	285/70R19.5		145/143M	
17.5	235/75R17.5			
	215/75R17.5		126/124M	
	225/75R17.5			
	205/75R17.5			
17.5	245/70R17.5			



DR-1	TR-1	TR-2	VC-1	VM-1	DM-1
	160K (158L)	160K (158L)			
154/150L (152/148M)	160K (158L)				
156/150L (154/150M)				156/150K	156/150K
152/148M					
149/146L					
			148/145J (152/148E)		
					154/150K (156/150G)
				148/145K	148/145K
136/134M					
	143/141J				
		143/141J			
126/124M	135/133J				
129/127M					
124/122M					
		143/141J			

# FL-1 (Шины для рулевой оси) МАГИСТРАЛЬНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

## ПРИМЕНЕНИЕ:

- Магистральные перевозки
- Для установки на рулевую ось

## ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Высокая ходимость и топливная экономичность шин за счет нового рисунка протектора, разработанного для осуществления перевозок на длительные расстояния без частых разгонов и торможений.
- Специальный окружной пояс уникальной геометрической формы по дну плечевых канавок, при износе протектора на 1/3 увеличивает пятно контакта в плечевой зоне для защиты шины от неравномерного износа.
- Центральные канавки имеют специальную 3D форму для защиты слоев брекера от повреждений камнями и для эффективного удаления посторонних предметов из канавок протектора шины.
- Использование инновационной рецептуры резиновой смеси протектора для магистральных шин позволило достичь улучшенных показателей по уровню сопротивления качения шин.



ТИПОРАЗМЕР	ИНДЕКС НАГРУЗКИ	ИНДЕКС СКОРОСТИ
315/60R22,5	152/148	120 (L)
295/60R22,5	150/147	120 (L)
275/80R22,5	149/146 ( 148/145)	120 (L) , 130(M)



## DL-1 (Шины для ведущей оси) МАГИСТРАЛЬНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ



### ПРИМЕНЕНИЕ:

- Магистральные перевозки
- Для установки на ведущую ось

### ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Высокая ходимость и топливная экономичность шин за счет рисунка протектора, разработанного специально для магистральных перевозок.
- Рисунок протектора ведущей шины состоит из 6-рядов блоков разделенных канавками. Структура блоков и ламелей имеют специальную зигзагообразную форму для обеспечения тягово-сцепных свойств.
- Технология STONE-COR реализована в шине за счет применения специальных пирамидальных вырезов на каждом блоке протектора, создающих 3D геометрию канавок для защиты от проникновения камней.
- Пониженное сопротивление качению и высокая топливная экономичность благодаря улучшенному составу резиновой смеси.



ТИПОРАЗМЕР	ИНДЕКС НАГРУЗКИ	ИНДЕКС СКОРОСТИ
315/60R22,5	152/148	110 (K)
295/60R22,5	150/147	110 (K)
275/80R22,5	148/144	120 (L)



## TR-2 (Шины для прицепов и полуприцепов) МАГИСТРАЛЬНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

### ПРИМЕНЕНИЕ:

- Магистральные и региональные перевозки
- Для установки на прицепы и полуприцепы

### ПРИМЕНЕНИЕ:

- Модель шины Cordiant Professional TR-2 отличается увеличенной до 17.5 мм глубиной рисунка протектора, что способствует повышению эксплуатационного ресурса шины.
- Применение нового профиля шины TR-2 в сочетании с более широким протектором увеличивает площадь пятна контакта шины и обеспечивает равномерный износ протектора при эксплуатации.
- Более широкие жесткие плечевые области без дополнительных прорезей обеспечивают способность выдерживать высокие попеченные нагрузки во время эксплуатации на осях прицепа.
- Применение специальной 3D геометрии канавок протектора по технологии Stone-Cor защищает от проникновения камней и продлевает срок службы шины.



ТИПОРАЗМЕР	ИНДЕКС НАГРУЗКИ	ИНДЕКС СКОРОСТИ
385/65R22,5	160 (158)	110 (K), 120 (L)
245/70R17,5	143/141	100 (J)





**ПРИМЕНЕНИЕ:**

- Региональные перевозки
- Для установки на прицепы и полуприцепы

**ПРИМЕНЕНИЕ:**

- Применение новой резиновой смеси по технологии SMART-COR увеличивает сопротивление к порезам и отрыву шашек, снижает истирание протектора и увеличивает ресурс ходимости.
- Максимальная защита протектора от камней и уверенная эксплуатация на гравийных дорогах с технологией STONE-COR. Специальные камневытапливатели в канавках протектора уникальной трехмерной формы обеспечивают эффективное удаление постоянных предметов, повышают защиту шины от повреждений и снижают риск повреждения слоев брекера.
- Усиленная "U-образная схема" конструкции борта по технологии STEEL-COR снижает напряжение в зоне бортового кольца, облегчает балансировку и посадку шины на обод. Специальная металлокордная бортовая лента усиливает область борта и повышает надежность работы шины в сложных условиях эксплуатации.
- Рисунок протектора с жесткими и надежными плечевыми зонами без дополнительных прорезей обеспечивает способность выдерживать высокие поперечные нагрузки во время эксплуатации на осях прицепа.



ТИПОРАЗМЕР	ИНДЕКС НАГРУЗКИ	ИНДЕКС СКОРОСТИ
385/65R22,5	160(158)	110 (K), 120 (L)
385/55R22,5	160(158)	110(K), 120(L)
265/70R19,5	143/141	100 (J)
235/75R17,5	143/141	100 (J)
215/75R17,5	135/133	100 (J)



# FR-1 (Шины для рулевой оси) РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

## ПРИМЕНЕНИЕ:

- Магистральные и региональные перевозки
- Для установки на рулевую ось

## ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Новый рисунок протектора рулевой шины улучшает управляемость и обеспечивает эффективное торможение на мокрой дороге. По результатам проведения тестов в независимом международном сертификационном испытательном центре рулевая шина Cordiant Professional имеет класс В по торможению на мокрой дороге согласно Директиве ЕС 1222/2009 о евромаркировке.
- Максимальная защита протектора от камней и уверенная эксплуатация на гравийных дорогах с технологией STONE-COR. Специальные камнедвигатели в канавках протектора уникальной трехмерной формы обеспечивают эффективное удаление посторонних предметов, повышают защиту шины от повреждений и снижают риск повреждения слоев брекера.
- Увеличенный ресурс ходимости шин за счет применения новой резиновой смеси по технологии SMART-COR. Повышается прочность и износостойкость резиновых смесей протектора благодаря увеличенному количеству активных центров взаимодействия техуглерод-полимер в смеси SMART-COR.



ТИПОРАЗМЕР	ИНДЕКС НАГРУЗКИ	ИНДЕКС СКОРОСТИ
315/80R22,5	156/150 (154/150)	120 (L), 130 (M)
315/70R22,5	154/150 (152/148)	120 (L), 130 (M)
295/80R22,5	152/148	130 (M)
385/65R22,5	158 (160)	120 (L), 110 (K)
245/70R19,5	136/134	130 (M)
285/70R19,5	145/143	130 (M)
215/75R17,5	126/124	130 (M)



# DR-1 (Шины для ведущей оси) РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ



## ПРИМЕНЕНИЕ:

- Магистральные и региональные перевозки
- Для установки на ведущую ось

## ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Уникальная защита от камней STONE-COR. Специальный камневыталкивающий пояс в центральных канавках защищает от проникновения камней и снижает риск повреждения протектора.
- Рисунок протектора с ножевыми прорезями позволил улучшить тормозные свойства и тяговое усилие как на сухом так и на мокром покрытиях за счет увеличения пятна контакта.
- Специальная резиновая смесь по технологии SMART-COR с активными центрами взаимодействия техуглерод-полимер усиливает связи между техуглеродом и каучуком и обеспечивает повышенную износостойкость шины. Таким образом, при соблюдении правил эксплуатации значительно увеличивается ресурс ходимости шин.
- Усиленная "U-образная схема" конструкции борта по технологии STEEL-COR. Специальная металлокордная бортовая лента усиливает область борта и повышает надежность работы шины в сложных условиях эксплуатации



ТИПОРАЗМЕР	ИНДЕКС НАГРУЗКИ	ИНДЕКС СКОРОСТИ
315/80R22,5	156/150 (154/150)	120 (L), 130 (M)
315/70R22,5	154/150 (152/148)	120 (L), 130 (M)
295/75R22,5	149/146	120 (L)
295/80R22,5	152/148	130 (M)
245/70R19,5	136/134	- 130 (M)
215/75R17,5	126/124	130 (M)
225/75R17,5	129/127	130 (M)
205/75R17,5	124/122	130 (M)



**ПРИМЕНЕНИЕ:**

- Для работы на строительных площадках и для транспорта коммунальных служб
- Для установки на рулевую и ведущую оси

**ПРЕИМУЩЕСТВА:**

- Специальный универсальный рисунок протектора, для установки на рулевую и ведущую оси автомобиля, обеспечивает экономическую эффективность при эксплуатации преимущественно на дорогах с частыми заездами на строительные площадки.
- Применение новой резиновой смеси по технологии SMART-COR увеличивает сопротивление к абразивному износу (порезам, проколам, отрыву шашек и пр.) и снижает истираемость протектора.
- Усиленная «U-образная» схема конструкции борта по технологии STEEL-COR. Специальная металлокордная бортовая лента усиливает область борта и повышает надежность работы шины в сложных условиях эксплуатации.
- Технология навивки бортового кольца из отдельной проволоки Winding ring bead снижает напряжение в области борта и облегчает балансировку и посадку шины на обод. Надежное бортовое кольцо с жесткой посадкой на обод обеспечивает герметичность шины.



ТИПОРАЗМЕР	ИНДЕКС НАГРУЗКИ	ИНДЕКС СКОРОСТИ
315/80R22,5	156/150	110(K)
11R22,5	148/145	110(K)



# DM-1 (Шины для ведущей оси) СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПЛОЩАДКИ И БЕЗДОРОЖЬЕ



## ПРИМЕНЕНИЕ:

- Для работы на строительных площадках и в условиях бездорожья
- Для установки на ведущую ось

## ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Специальный агрессивный рисунок протектора, разработанный для российских условий с технологией защиты от камней STONE-COR, обеспечивает экономическую эффективность при эксплуатации в сложных условиях стройки и бездорожья.
- Применение новой резиновой смеси по технологии SMART-COR увеличивает сопротивление к абразивному износу (порезам, проколам, отрыву шашек и пр.) и снижает истираемость протектора.
- Усиленная «U-образная» схема конструкции борта по технологии STEEL-COR. Высокопрочная металлокордная бортовая лента усиливает область борта и повышает надежность работы шины в сложных условиях эксплуатации.
- Технология навивки бортового кольца из отдельной проволоки Winding ring bead снижает напряжение в области борта и облегчает балансировку и посадку шины на обод. Надежное бортовое кольцо с жесткой посадкой на обод обеспечивает герметичность шины.



ТИПОРАЗМЕР	ИНДЕКС НАГРУЗКИ	ИНДЕКС СКОРОСТИ
315/80R22,5	156/150	110 (K)
13R22,5	154/150 (156/150)	110 (K), 90(G)
11R22,5	148/145	110(K)




# VC-1 (Шины для рулевой и ведущей осей) ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

## ПРИМЕНЕНИЕ:

- Пассажирские перевозки
- Для установки на рулевую и ведущую оси автобусов и троллейбусов

## ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Новый универсальный рисунок протектора, разработанный специально для российских условий обеспечивает экономическую эффективность при эксплуатации в городских условиях на автобусах и троллейбусах.
- Усиленная конструкция боковины Reinforced Side Guard защищает шину от повреждений при контакте с бордюрами и другими дорожными препятствиями. Индикатор износа боковины позволяет контролировать степень износа шины.
- Повышенная высота рисунка протектора (до 22 мм) новой шины VC-1 гарантирует надежную и более длительную эксплуатацию шины на российских дорогах.
- Повышается прочность и износостойкость резиновой смеси протектора благодаря увеличенному количеству активных центров взаимодействия техуглерод-полимер в смеси SMART-COR.



ТИПОРАЗМЕР	ИНДЕКС НАГРУЗКИ	ИНДЕКС СКОРОСТИ
275/70R22.5	148/145 (152/148)	100 (J), 70 (E)



## ПРИМЕНЯЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ



### SMART-COR

Значительно увеличивает срок службы шины

Специальная резиновая смесь по технологии SMART-COR с активными центрами взаимодействия текуглерод-полимер усиливает связи между текуглеродом и каучуком и обеспечивает повышенную износостойкость шины.



### STEEL-COR

Усиленная конструкция борта

Усиленная «U-образная» схема конструкции борта по технологии STEEL-COR. Специальная металлокордная бортовая лента усиливает область борта и повышает надежность работы шины в сложных условиях эксплуатации.



### STONE-COR

Защищает от попадания камней в рисунок протектора шины

Специальная последовательность камневыталкивателей уникальной трехмерной формы в канавках протектора эффективно защищает шину и слои брекера, благодаря камневыталкивателям при движении по грунтовым дорогам и пересеченной местности протектор не захватывает камни и не происходит разрушения верхних слоев брекера.



### CONSTANT DEPTH SIBE

Ножевые прорези одной глубины

Ламели выполнены на половину глубины шашек рисунка протектора без изменения их профиля. Улучшают тормозные свойства и тяговое усилие на мокром покрытии. Гибкость шашек повышает комфортабельность при движении.



### DOUBLE TREAD

Двухслойная конструкция беговой дорожки протектора

Обеспечение надежности, безопасности и экономичности в эксплуатации. Предотвращает попадание камней в массив резины протектора и в канавки беговой дорожки протектора.



### TREAD BLOCK WITH VARIABLE PITCH

Блоки протектора из секторов с переменным шагом

Существенно снижает уровень шума в эксплуатации и обеспечивает тихую и комфортную езду.



### REINFORCED SIDE GUARD

Усиленная конструкция боковины

Задача каркаса от боковых повреждений шин для города при контакте с бордюрами и другими дорожными препятствиями.



### REGROOVABLE TIRE

Нарезка протектора

Позволяет продлить срок службы шины методом нарезки.



### TREAD WEAR INDICATOR

Индикатор износа - специальный резиновый выступ на дне канавки

Контроль остаточной глубины протектора для безопасной эксплуатации шины.



### WINDING RING BEAD

Технология навивки бортового кольца из отдельной проволоки.

Увеличение срока службы шины, за счет снижения напряжения в зоне бортового кольца. Облегчение балансировки и посадки шины на обод.



### FUEL ECONOMY

Экономия топлива


Повышенная топливная экономичность за счет пониженного сопротивления качению.



## СЕРТИФИКАЦИЯ

Качество продукции Cordiant Professional соответствует высоким международным стандартам

- Система менеджмента качества производственных площадок соответствует требованиям ISO/TS 16949
- Система экологического менеджмента соответствует требованиям ISO 14001
- Продукция соответствует требованиям правил ЕЭК ООН 30, 54, 117
- Сертификат соответствия требованиям технического регламента РФ
- Соответствие нормам REACH
- Сертификат соответствия требованиям INMETRO



Соответствие требованиям Директивы ЕС 1222/2009 о евромаркировке.  
Маркировка сообщает потребителю следующую информацию о свойствах шины:

По регламенту ЕС **Сопротивление качению** оценивается классами от A (лучший показатель) до G (худший показатель). Чем выше класс показателя сопротивления качению, тем, соответственно, меньше расход топлива автомобиля.

Показатель **Сцепления на мокрой дороге** сокращает тормозной путь в дождливую погоду и существенно влияет на безопасность перевозок. По результатам тестов рулевые, ведущие и прицепные шины Cordiant Professional имеют показатель В. Данный показатель согласно евромаркировки превышает показатели шин ведущих мировых брендов.

Показатель **внешнего шума**. Измеряется в децибелах (дБ). Чем больше децибел на маркировке, тем шумнее шина.

# ГРУЗОВЫЕ ЦМК ШИНЫ CORDIANT PROFESSIONAL

ТИПОРАЗМЕР	МОДЕЛЬ	ИНДЕКС НАГРУЗКИ (ОДИНАРНАЯ/ СДВОЕННАЯ)	МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ, КМ/Ч (ИНДЕКС СКОРОСТИ)	НОРМА СЛОЙНОСТИ	ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ ГЛУБИНА ПРОТЕКТОРА, ММ	МАССА ШИНЫ, НЕ БОЛЕЕ, КГ	РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ОБОД	ДОПУСКАЕМЫЙ ОБОД
<b>РУЛЕВАЯ ОСЬ</b>								
315/80R22,5	FR-1	156/150, 154/150*	120 (L), 130(M)*	20	15	68	22,5X9,00	22,5X10,00
315/70R22,5	FR-1	154/150, 152/148*	120 (L), 130(M)*	18	15,5	62,9	22,5X9,00	22,5X10,00
295/80R22,5	FR-1	152/148	130(M)	16	15	63	22,5X9,00	22,5X10,00
385/65R22,5	FR-1	158 / 160	L (110) K (120)	20	15	74,5	22,5X11,75	22,5X12,75
245/70R19,5	FR-1	136/134	130(M)	16	13	36,5	19,5X7,50	19,5X8,50
285/70R19,5	FR-1	145/143	130(M)	16	14	45,6	19,5X8,25	19,5X9,75
215/75R17,5	FR-1	126/124	130(M)	12	13	27	17,5X6,00	17,5X8,00
315/60R22,5	FL-1	152/148	120 (L)	20	13,5	**	22,5X9,75	22,5X10,00
295/60R22,5	FL-1	150/147	120 (L)	18	13,5	**	22,5X9,00	22,5X10,00
275/80R22,5	FL-1	149/146, 148/145*	120 (L), 130(M)*	16	15,3	**	22,5X8,25	22,5X9,00
<b>ВЕДУЩАЯ ОСЬ</b>								
315/80R22,5	DR-1	156/150, 154/150*	120 (L), 130(M)*	20	20,5	73	22,5X9,00	22,5X10,00
315/70R22,5	DR-1	154/150, 152/148*	120 (L), 130(M)*	18	20	67,1	22,5X9,00	22,5X10,00
295/80R22,5	DR-1	152/148	130(M)	16	20,5	67,4	22,5X9,00	22,5X10,00
295/75R22,5	DR-1	149/146	120 (L)	16	20	61,3	22,5X9,00	22,5X10,00
245/70R19,5	DR-1	136/134	130(M)	16	16	38	19,5X7,50	19,5X8,50
215/75R17,5	DR-1	126/124	130(M)	12	16	27,7	17,5X6,00	17,5X8,00
205/75R17,5	DR-1	124/122	130(M)	12	15,5	23,5	17,5X6,00	17,5X7,50
225/75R17,5	DR-1	129/127	130(M)	12	16	28,9	17,5X6,75	17,5X8,00
315/60R22,5	DL-1	152/148	110 (K)	20	19,5	**	22,5X9,75	22,5X10,00
295/60R22,5	DL-1	150/147	110 (K)	18	19,5	**	22,5X9,00	22,5X10,00
275/80R22,5	DL-1	148/144	120 (L)	16	22,2	**	22,5X8,25	22,5X9,00
13R22,5	DM-1	154/150, 156/150*	110 (K), 90 (G)	18	22,2	**	22,5X9,75	22,5X10,00
315/80R22,5	DM-1	156/150	110 (K)	20	**	**	22,5X9,00	22,5X10,00
11R22,5	DM-1	148/145	110 (K)	16	**	**	22,5X8,25	22,5X9,00
<b>ПРИЦЕПНАЯ ОСЬ</b>								
385/65R22,5	TR-1	160/158*	110(K), 120(L)*	20	16	77,5	22,5X11,75	22,5X12,75
385/65R22,5	TR-2	160/158*	110(K), 120(L)*	20	17,5	73,6	22,5X11,75	22,5X12,75
385/55R22,5	TR-1	160(158*)	110(K), 120 (L)*	20	15	71,6	22,5X12,25	22,5X13,25
235/75R17,5	TR-1	143/141	100(J)	18	13	36,2	17,5X6,75	17,5X8,00
265/70R19,5	TR-1	143/141	100(J)	18	13,5	44	19,5X7,50	19,5X8,50
215/75R17,5	TR-1	135/133	100(J)	16	12,5	27,9	17,5X6,00	17,5X8,00
245/70R17,5	TR-2	143/141	100(J)	18	10,5	33,25	17,5X7,5	17,5X8,00
<b>ВСЕ ОСИ (РУЛЕВАЯ И ВЕДУЩАЯ)</b>								
275/70R22,5	VC-1	148/145, 152/148*	100(J); 70(E)*	18	22	59,5	22,5X8,25	22,5X9,00
315/80R22,5	VM-1	156/150	110(K)	20	17	71,69	22,5X9,00	22,5X10,00
11R22,5	VM-1	148/145	110(K)	16	18,9	56	22,5X8,25	22,5X9,00

\* ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ ЭКСПЛУАТАЦИИ

\*\* ШИНА НАХОДИТСЯ НА ИСПЫТАНИЯХ

ШИРИНА ПРОФИЛЯ, НЕ БОЛЕЕ, ММ	НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР, ММ	СТАТИЧЕСКИЙ РАДИУС, ММ	ЕВРОМАРКИРОВКА			МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА НА ШИНУ, КН (КГС) ОРДИНАРНАЯ	МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА НА ШИНУ, КН (КГС) СДВОЕННАЯ	ДАВЛЕНИЕ В ШИНЕ, СООТВЕТСТВ. МАКСИМАЛЬНОЙ НАГРУЗКЕ, КПА (КГС/ СМ <sup>2</sup> )
								
318	1076±11	500	D	B	74	39,23(4000), 36,78(3750)*	32,85(3350), 32,85(3350)*	900(9,2)
318	1007±10	500	D	B	74	36,78(3750), 34,81(3550)*	32,85(3350), 30,89(3150)*	900(9,2)
318	1048±10	490	D	B	74	34,81 (3550)	30,89 (3150)	850 (8,7)
405	1074±11	495	C	B	75	41,68(4250), 44,13(4500), *	-	850 (8,7)
258	836±8	390	D	B	74	21,97(2240)	20,79(2120)	825 (8,4)
295	892±9	414	D	B	74	28,44(2900)	26,72(2725)	850 (8,7)
220	772±8	359	E	B	74	16,67(1700)	15,69(1600)	700(7,1)
313	955±10	444	**	**	**	34,81 (3550)	30,89 (3150)	900(9,2)
292	920±10	420	**	**	**	32,85(3350)	30,16(3075)	900 (9,2)
296	1014±10	471	**	**	**	31,87(3250)	29,42(3000)	850 (8,7)
318	1088±11	500	E	B	75	39,23 (4000), 36,78 (3750)*	32,85(3350), 32,85 (3350)*	900(9,2)
318	1014±10	500	E	B	75	36,78(3750), 34,81(3550)*	32,85(3350), 30,89(3150)*	900(9,2)
318	1062±16	487	E	B	75	34,81(3550)	30,89(3150)	850 (8,7)
318	1026±10	476	E	B	75	31,87(3250)	29,42(3000)	850 (8,7)
258	839±8	389	E	B	75	21,97(2240)	20,79(2120)	825 (8,4)
220	772±8	359	E	B	75	16,67(1700)	15,69(1600)	700(7,1)
213	758±8	357	E	B	75	15,69(1600)	14,71(1500)	750(7,6)
235	795±8	371	**	**	**	18,14 (1850)	17,16(1750)	725(7,39)
326	965±10	451	**	**	**	34,81(3550)	30,89(3150)	900(9,2)
304	949	304	**	**	**	32,85(3350)	30,16 (3075)	900(9,2)
296	1028±10	485	**	**	**	31,87(3250)	29,42(3000)	850 (8,7)
326	1135±11	521	**	**	**	36,78(3750), 39,23(4000)*	32,85(3350), 32,85(3350)*	850 (8,7); 900(9,2)
318	1096±11	500	**	**	**	39,23(4000)	32,85(3350)	900(9,2)
290	1070±10	495	**	**	**	30,89 (3150)	28,44 (2900)	850 (8,7)
405	1072±11	500	C	B	74	44,13(4500), 41,68(4250)*	**	900(9,2)
405	1061±11	490	C	**	72	44,13(4500), 41,68(4250)*	**	900(9,2)
401	996±10	464	**	**	**	44,13 (4500), 41,68(4250)*	**	900(9,2) 850 (8,7)*
242	792±8	362	C	B	74	26,72(2725)	25,25(2575)	900(9,2)
272	864±9	396	D	B	74	26,72(2725)	25,25(2575)	850 (8,7)
220	772±8	357	C	B	74	21,38 (2180)	20,20 (2060)	850 (8,7)
258	794±8	365	**	**	**	26,72(2725)	25,25(2575)	900(9,2)
287	972±10	450	E	B	73	30,89(3150), 34,81 (3550)*	28,44(2900), 30,89 (3150)*	900(9,2)
318	1081±11	495	D	C	74	39,23 (4000)	32,85(3350)	900 (9,2)
290	1056±11	495	**	**	**	30,89 (3150)	28,44 (2900)	850 (8,7)

# КАК УВЕЛИЧИТЬ СРОК СЛУЖБЫ ШИНЫ

## НА ЭТАПЕ МОНТАЖА:

- Профессиональный шиномонтаж. Все работы должны проводиться только сертифицированными специалистами на современном оборудовании.
- Балансировка каждой шины. Позволит улучшить управляемость, повысит плавность хода, обеспечит более равномерный износ.
- Соответствие покрышки и обода. Выбор покрышки производится исходя из рекомендаций производителя в соответствии с техническими характеристиками.
- Соответствие оси предназначения и использования шины. Каждая шина разработана для эксплуатации на определенной оси и ее использование на другой оси приведет к ухудшению управляемости и снижению срока службы.
- Соответствие норм нагрузки на ось и норм нагрузки на шину. Не допускается использование шины, если индекс ее нагрузки или скорости не соответствует рекомендациям завода – изготовителя.

## НА ЭТАПЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

- Регулярный контроль износа протектора шины. Неравномерный износ шины сокращает срок ее службы, достижение индикаторов износа запрещает ее дальнейшую эксплуатацию.
- Извлечение посторонних предметов из канавок протектора и между спаренными колесами. Позволит минимизировать вероятность повреждения шины посторонними предметами.
- Регулярный контроль давления в шине. Позволит достигнуть максимально равномерного износа, обеспечит максимальную безопасность и надежность.
- Контроль исправности всех элементов подвески и тормозной системы.
- Переставка шин по осям и сторонам транспортного средства.
- Аккуратное вождение с минимальным применением экстренных разгонов и торможений.
- Правильное расположение перевозимого груза.
- Нarezка или восстановление протектора. Позволит достигнуть максимальной эффективности использования шины.




## НАРЕЗКА ШИН

Экономия, надежность, рентабельность – основные требования профессиональных перевозчиков, предъявляемые к шинам. Продлить срок службы шины позволяет «нарезка». «Нарезка» грузовых шин является процедурой разрешенной Дорожным кодексом (статья 4 от 24.10.194) и рекомендуемой для обеспечения безопасности и увеличения пробега. Шины пригодные для «нарезки» обозначаются буквой «U» или словом «Regroovable».

Нарезку шины следует проводить в шинных центрах или грузовых шиномонтажах, где есть и схемы нарезки грузовых шин, рекомендуемые производителями, и хороший станок, и квалифицированный нарезчик, который может правильно определить глубину нарезки автошины, подобрать ширину и форму лезвий. Нарезка позволяет значительно – на 20-30% (в зависимости от условий эксплуатации) увеличить пробег шины, а также снизить расход топлива, так как шина после нарезки обладает максимально низким сопротивлением качению. Нарезку протектора можно производить только в том случае, если остаточная высота протектора составляет 2-3 мм.

Соблюдение данного правила позволяет воспроизвести рисунок протектора, сохранив минимальную толщину резинового слоя в 2 мм между основанием рисунка протектора и слоями в брекерной зоне шины. Глубина нарезки является абстрактным значением для большинства случаев. Рекомендуется измерять глубину протектора в самых изношенных местах, чтобы оценить толщину слоя резины над брекерным слоем.







## СХЕМЫ НАРЕЗКИ

DR-1

DL-1

FR-1

FL-1







TR-1

TR-2

VC-1

VM-1

DM-1



**г. Москва**

115054, г. Москва, ул. Валовая, 26

Тел.: (495) 980-55-34 доб. 49-24; 47-71

**г. Ярославль**

150003, ул. Советская, д. 81

Тел.: (4852) 79-18-54

(4852) 79-11-79; (4852) 79-19-60

Факс: (4852) 79-18-79

**г. Омск**

644018, ул. П.В. Будеркина, д. 2

Тел.: (3812) 39-26-35; (3812) 39-28-50

Факс: (3812) 56-14-61

**КОНТАКТЫ**